


## Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo

REF 75133-39



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 y Simon 88

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

### INFORMACION TECNICA

## MERCADO DISPONIBLE

CE

## CERTIFICACIÓN CE

Image not found or type unknown



## SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

## INTENSIDAD (A)

16 AX

## IP

IP20

## NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## TIPO DE MECANISMO

Pivoting

## VERSIÓN

Individual

## VOLTAJE (V~)

250 V~

PELACABLES NECESARIOS (MM)

13 mm

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Screw

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.065 KGM

PESO BRUTO

0.065 KGM

EAN PRODUCTO

8421053255766

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

82 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

223 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3017190 MMQ

PESO NETO

0.65 KGM

PESO BRUTO

0.67 KGM

EAN EMBALAJE

8421053036358