

Cronotermóstato digital com controlo manual ou automático do aquecimento-arrefecimento e mostrador

REF. 75817-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na série Simon 75 encontramos este cronotermóstato digital com controlo manual ou automático de aquecimento-arrefecimento e display com 8 programas.

Poderá controlar o ar condicionado, a aquecimento e regular a temperatura de qualquer habitação, podendo escolher qualquer valor dentro da faixa entre 2° e 55° C. Tem uma frequência de 50 Hz, 4 fios e 5 contactos num circuito controlável. O tipo de ligação de bornes que utiliza é de parafusos e a secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm, Além disso traz 8 mm de descarnado de cabo.

Esta equipado com mudança automática para o horário de verão e inverno. É adequado tanto para colocá-lo numa superfície como para encastrar.

O fabrico é realizado com materiais à base de componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Coisa que lhe confere grande resistência.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cronotermóstato digital e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC011309

OBSERVAÇÕES

Mudança automática da hora verão-inverno.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	FREQUÊNCIA 50 Hz	POTÊNCIA DE SAÍDA DO RELÉ (A) 8 A (2 A Indutivo)
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) -20 - 75 °C
CONTROLE DE AR CONDICIONADO Sim	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 1	TIPO Aquecimento / Arrefecimento
NÚMERO DE CONTATOS 5	TIPO DE MECANISMO Push	VERSÃO Individual
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 40 °C	ENTRADA PARA CONTATO DE JANELA Não
NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	MODO DE OPERAÇÃO Digital	NÚMERO DE CABOS 4
	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 8	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1 Por parafuso
GARRA Simon 27	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar	

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60730-1:2003 + A1:2005 + A12:2004 + A13:2005 + A14:2007 + A16:2008 + A2:2009

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053069554

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.12

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053069554

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

57.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.33

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM