

Balde de plástico para caixa de chão regulável de 2 elementos para instalação em pavimento Simon 500 Cima

REF. 52052101-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O kit caixa chão de profundidade reduzida da série Simon 500 compõe-se de 6 elementos com 2 fichas schuko duplas e 2 placas 1 RJ45 num versátil cor cinza. Seu design para chão de profundidade reduzida permite sua instalação tanto em chão técnico como em pavimento. Em caso de não instalar o mesmo revestimento de chão, esta peça pode se combinar com uma tampa embelezadora de enchimento. Tem medidas de 300x69 mm e é fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos para garantir a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. É totalmente compatível com elementos de até 250 Volts de tensão e 16 Amperes de intensidade e além disso, permite a inserção por corte 1 clique®. O constante esforço da Simon por oferecer sempre os produtos mais inovadores e seguros se materializa em sua coleção Simon 500 Cima, graças a que consegue reunir todo o tipo de mecanismos para converter os lares de seus clientes nos lugares mais seguros.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cuba e tampa protetora com manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000114

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto, combinar com uma caixa de chão para pavimento de 2 elementos com acabamento cinza (ref.^a 52050001-035) ou com acabamento grafite (ref.^a 52050001-038).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
08

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
220 x 172,2 mm

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS**
4

VERSÃO
2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**NÚMERO DE ENTRADAS DE
CANAL**
2

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Especialmente concebida para
instalação em chãos de
pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NA LAJE**
Mínimo 2 (1 por lado, em
diagonal). É recomendado fixar a
cuba com 4 parafusos para uma
fixação total

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101711	0.77	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	3.45
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101711	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	0.77
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.77	200.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	230.00	

