Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 8 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. **RSF004/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro es válida tanto para pavimento como para suelo técnico. Para 8 elementos y acabado en grafito, de la serie Simon 500 Cima, una colección que permite la máxima conectividad, en cuanto a funcionalidad y velocidad, en los distintos puestos de trabajo que precisen de instalaciones como ésta. Este producto cuenta con unas dimensiones de 160 x 256 x 15 milímetros. Las cajas de suelo regulables sí incluyen la tapa abatible. En caso de que haya extravío o rotura de la misma, se puede solicitar un recambio. Además, esta tapa está fabricada en componentes metálicos de calidad con aislamiento termoplástico y libre de halógenos, lo que garantiza la total seguridad de los usuarios (evitando que si hay un incendio se propague la llama y reduciendo la toxicidad emitida). Para limpiar, tan sólo hay que usar un paño y deslizar ligeramente. Siempre en seco y evitando, sobre todo, cualquier limpiador con componentes abrasivos como el cloro.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF 2 modulos grafito

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

EXTINCIÓN (ºC)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056244

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.91

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.91

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056244

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
20.00

ANCHO EMBALAJE
350.00

LONGITUD EMBALAJE
250.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2.63

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.91

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM