Proyector 740.01 Carril 3000K Flood Negro

REF 74001038-383

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector 740 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 66mm. Para instalación en carril trifásico, con tecnología LED formada por LED de alta potencia con óptica Flood de ángulo 25°, Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en negro texturizado. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 1780 lm / 3000K y 1830 lm / 4000K. Con un consumo total de la luminaria de 20 W (eficiencia del sistema real hasta 91,5 lm/W). CRI>80. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >60.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: ø=66mm; altura= 181mm. IP20. Peso de la luminaria 0.7 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Spotlights

ALCANCE

740

APLICACIONES

Iluminación de acento , Iluminación general

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE POTENCIA

ICONOS DE PROTECCIÓN

IP

IP20

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR

ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA

ICONOS DE ROTACIÓN



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

TIPO DE COLOR

WW

L70 (ºC)

60.000 h a 25ºC

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

LÚMENES (LM)

1780 lm

ÓPTICA

Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Carril

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA

NORMATIVA

CE + CLASS II + EAC

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.6KGM

PESO BRUTO

0.8KGM

EAN PRODUCTO

8421053215579

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

250MMT

ANCHO EMBALAJE

136MMT

PROFUNDO EMBALAJE

136MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000MMQ

PESO NETO

0.6KGM

PESO BRUTO

0.8KGM

EAN EMBALAJE

8421053215579