

Botoneira Custom 6 funções iluminação, persianas e temperatura com acoplador KNX e Slide Control branco Simon 82 Sense

REF. 8400674-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Obtenha a máxima funcionalidade e inovação com a botoneira com 6 funções para controlo de iluminação, persianas e temperatura da coleção Simon 82 Sense. Com seu design de estilo minimalista e acabamentos em branco, inclui acoplador KNX, Slide controlo e cabo RJ12, conseguindo o equilíbrio ideal entre inovação e design. Com ligação de bornes mediante inserção de acoplador bus KNX, é compatível com tensão de alimentação de 21-32 Vcc e 27,6 Miliampères de intensidade. Consta de 6 entradas digitais com sistema de funcionamento tátil e controlo deslizante para uma simples e rápida regulação do mecanismo. Fabricada por componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador de termoplástico, protege a divisão em caso de incêndio e pode atingir um intervalo de temperatura de 0 a 45 °C e máximas de 25 a 70 °C. Além disso, pode personalizar e criar sua própria configuração selecionando as funções mais adequadas a suas necessidades, dentro da livraria da coleção.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

GARRA

Opcional

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129524

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129524

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM