

Luminaire modulaire salle blanche 60x60 4000K

RÉF. 75501330-394



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaire LED étanche 755 de 595x595mm avec façade multicouche (diffuseur microprismatique + verre trempé) pour environnements exigeants. IRC90, 4000K, UGR<19. Driver DALI-2 avec rapport d'énergie et diagnostic. IP65, IK08. Puissance 45W, flux 4900lm, efficacité 109 lm/W. Idéal hôpitaux, labos, salles blanches. Conforme à la norme UNE EN ISO 14644 classe 1.

FINITION

Blanc

APPLICATION

Santé

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08

CLASSIFICATION IP

IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-20...+35

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

CONTRÔLE

DALI2

TYPE DE COULEUR

NW

OPTIQUES

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053360064

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

9.20

POIDS NET DU PRODUIT

8.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053360064

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

110.00

LARGEUR EMBALLAGE

600.00

LONGUEUR EMBALLAGE

600.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

39600000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

9.50

POIDS NET EMBALLAGE

8.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM