


**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidade outros fabricantes preto
Simon K45**

REF. KB076/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento de placa KB076/14 para conetores e conexões de voz e dados, pertencente à gama profissional de componentes Simon K45, compatível com diferentes elementos da gama Simon K45. Placa de voz e dados plana, sem cobertura contra poeira de um elemento para 2 RJ45 com encaixe Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Versão individual de módulo médio com cor e acabamentos em preto, para orientação da placa recomenda-se utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66). Mantém todas as garantias de segurança ao integrar componentes de carácter termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Suas medidas são 45x45mm com uma medida de profundidade de 8mm, outorgando uma grande versatilidade para diferentes ambientes de trabalho profissionais.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série SL110 y SL Tool less,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Ersys®, General
Cable®, Molex®, Nexans® Série
essential Keystone, Ortronics®
Série Clarity TechChoice
Keystone, Panduit® Série
Netkey, R&M® Série Advance
Cat6A (R509508, R509509), Rit®,
Simon® Série MAX Keystone,
Systimax® e fabricantes de RJ45
com encaixe baseado em
formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e
dados

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e
dados

**PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA**

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436065765	VOLUME EMBALAGEM 0.91
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 4.62
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM