

## Downlight 725.23 Encastrado NW General IP44 Alumínio

REF. 72523933-984



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Downlight 725 encastrado NW Advance. As luzes são de cor neutro (NW) e tem uma ótica GENERAL-IP44. Este produto de iluminação interior é de categoria A e pertence à série Simon Downlights 725. Seu temperatura de cor é de 3900 k e oferece 1300 lumens a 14 W. Estas características outorgam-lhe máxima durabilidade e funcionalidade durante o uso. Para funcionar deve de contar com uma fonte de alimentação de 100-240 V e tem uma frequência de 50/60 Hz. O controlo elétrico do Downlight Simon realiza-se mediante o sistema de ON-OFF. O peso da luminária é muito leve (0,5 quilos). Com um bonito acabamento em alumínio e medidas de 165 mm de diâmetro e 51 mm de profundidade, este Downlight contribui uma iluminação muito uniforme, além de um agradável conforto visual durante e uso. É perfeito para a iluminação geral, bem como de corredores ou zonas de passagem.

#### APLICAÇÃO

Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

93 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### LÚMENS (LM)

1300 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

1300 lm/14W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Geral

### TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

NW

### POTÊNCIA (W)

14 W

### CRI

80

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Superfície

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

101

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.616

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.616

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053116913

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

80

### LARGURA DA EMBALAGEM

195

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

195

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

3.042

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.616

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM