

## Luminária 720 Modular Advance M4 60 x 60 BIO 1-10 V

REF. 72060140-880



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC002892

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

4000 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

4000 lm/ 34 W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Translúcida

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

### TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K - 5700 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### POTÊNCIA (W)

34 W

### CONTROLE

1-10 V

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

118 lm/W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### CRI

85.00

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
82

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
5.62

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8421053285343

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
1

ALTURA EMBALAGEM  
65.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
600.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
600.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
23400000.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
5.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM