

Downlight Simon 735.21 Blanc chaud Medium 1-10V Blanc

RÉF. 73521130-683



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage technique général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

96 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 1

LUMENS (LM)

2300 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

35 °C maximum

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

2300 lm/24W

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Medium

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

>50.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

24 W

CONTRÔLE

1-10 V

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

65°

DURÉE DE VIE

50.000 h

IRC

80

TYPE DE COULEUR

WW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie au plafond

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

150

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053136713

POIDS NET DU PRODUIT

1.3

LONGUEUR EMBALLAGE

255

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053136713

VOLUME EMBALLAGE

9811125

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

135

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.6

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.6

LARGEUR EMBALLAGE

285

POIDS NET EMBALLAGE

1.3

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM