

Connecteur Mini Jack femelle avec plaque aluminium Simon K45

RÉF. K123B/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Female mini jack connector with trim plate in aluminium colour of the series Simon K45 fan, it has a screw terminal system and works by insertion. Supports a cabling with a maximum length is 30 meters and whose diameter is from 0.2 to 0.5 mm This connector, it can be installed both in surface-mounted and flush-mounted and always in places where the temperature is located between 5 and 40°C, although it ' s true that is capable of withstanding temperatures between -25 and 50°C. The mini jack connector of the series Simon K45 is manufactured with metal components with self-extinguishing, halogen-free thermoplastic insulation, which makes it is to ensure that they are not occur propagate propagating (if a fire) or toxic levels are underlines (if producing smoke). It measures 22.5 x 45 mm and its cleaning is simple and quick. Just wipe it with a soft, dry cloth and nothing to use any abrasive cleaner with chlorine.

FINITION

Aluminium

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans le mur, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-033)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle mini-jack, attache de câble et feuille d'instructions

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée; 30 mètres Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,2 à 0,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR

Mini-Jack

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1/2 éléments

FORMAT

Mini-Jack

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-033)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436064744

POIDS NET DU PRODUIT

0.02

LONGUEUR EMBALLAGE

50.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436064744

VOLUME EMBALLAGE

0.01

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

HLT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.02

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.02

LARGEUR EMBALLAGE

42.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.02

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM