

Placa embelezadora para 1 conector SUB-D9 (VGA/Porta série) de 1 elemento branco Simon K45

REF. K100/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa embelezadora para um conetor SUB-D9 (VGA / Porto de série) de um elemento, em cor branco e pertencente à série Simon K45. Esta placa inclui alojamentos para a fixação do conetor mediante parafusos com perfil hexagonal para conetores SUB-D, ainda que não se inclui o conetor, mas que terá que o adquirir por separado. Esta placa é adequada para instalar em superfície ou encastrada, em lugares com temperaturas situadas entre os -5 e os 60°C, ainda que também pode suportar temperaturas superiores. As suas dimensões são de 45 x 22,5 x 8,5 mm e foi fabricada em material termoplástico totalmente sem halogéneos, que o que permite é que não se propague a fumo (em caso de incêndio) e que não existam níveis alturas de toxicidade (se tivesse lugar emissão de fumos). Para limpar esta placa embelezadora Simon K45 debes utilizar um pano seco e suave para que assim se mantenha em perfeitas condições e funcione na perfeição.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa para 1 conetor SUB-D9

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

A placa inclui alojamentos para a fixação do conetor através dos parafusos com perfil hexagonal para conetores SUB-D. Não se inclui o conetor (deve ser adquirido em separado).

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Versões com conetor VGA de ligação por parafuso e por soldadura

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

FORMATO
SUB-D9

FUNÇÃO INDICADORA
Não

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Quarto

RAL
9003

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO
Fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 544320.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436038097	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 54432.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.10
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 72.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.10
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 72.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 105.00	