

Proyector 640.10 Empotrado WW CRI92 Wide Flood Negro

REF. 64010038-493



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama de proyectores de la serie 640 de la marca Simon destacan por su alto rendimiento y bajo consumo. Dentro de esta gama está este proyector de categoría B denominado CRI 90 y caracterizado por proyectar luz cálida. Este proyector se presenta en un acabado color negro, por lo que será ideal para instalar en paredes oscuras, haciéndolo muy combinable con ellas. La instalación se llevará a cabo de forma muy sencilla mediante empotramiento. Su pequeño tamaño de 100 x 102 milímetros lo convierte en adecuado para iluminar pequeños objetos o áreas, pero con una amplia capacidad lumínica. En ese sentido, el proyector tiene una temperatura de color de 3.000 k, con 2.200 lumens y 30 vatios. Destaca además su material de fabricación de gran resistencia y gracias al cual el producto es capaz de funcionar con normalidad y de forma óptima con temperaturas de hasta 35 grados centígrados de máxima. La fuente que le proporcione energía para su funcionamiento deberá ser de 120-240 voltios y 50/ 60 hercios de frecuencia.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación de bañados
de pared

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

92

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DIRECCIONAL

Sí

LÚMENES (LM)

2100 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

2100 lm/30W

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

On/Off

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

POTENCIA (W)

30 W


TIPO DE COLOR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053138076

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

8000000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053138076

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

160

PESO NETO EMBALAJE

1.184

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

200

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.4

LONGITUD EMBALAJE

250

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.184

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT