Placa de voz e dados plana com proteção de pó 1 elemento para 1 RJ45 compatibilidade outros fabricantes alumínio Simon K45

REF. **K76/8**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados da série Simon K45 fabricada em alumínio com cobertura contra poeira e que serve para 1 elemento RJ45 compatível com outros fabricantes como Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Tem um número médio de módulos e é uma placa do tipo individual e plana que pode-se combinar na perfeição em envolventes verticais (como, por exemplo: Teleblock, minicolunas, colunas e canais porta-mecanismos). As suas dimensões são de 45 x 45 mm e 8,5 mm de profundidade e foi fabricada, seguindo a norma UNE-EN 60.670-1:2006, em termoplástico sem halogéneos, que é um material muito seguro que proporciona a não propagação de chamas bem como um baixo nível de toxicidade. Esta placa é perfeita tanto para instalar em superfície como para encastrar e pode-se colocar em qualquer lugar cuja temperatura esteja situada entre os -5 e os 60ºC. Sua limpeza é bastante simples: apenas precisarás um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon®, ADC Krone® Série KM8 Keystone, AMP netconnect® Série Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, BeldenCDT® Série Giga Flex Keystone, Brand-Rex®, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® Série essential Keystone, Ortronics® Série Clarity TechChoice Keystone, Panduit® Série Netkey, R&M® Série Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® Série MAX Keystone, Systimax® e fabricantes de RJ45 com encaixe baseado em formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45
Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

FORMATO
RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-033)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053263952

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436065826

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88.00

LARGURA DA EMBALAGEM
123.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.91

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
5.48

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM