# Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 da Nexans® branco Simon K45

REF. **KB85/9**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Placa plana para dados e voz com cobertura contra poeira da série Simon K45 em cor branco. Trata-se de uma placa para 2 conetores RJ45 de Nexans® e que conta, além disso, com cobertura contra poeira de 1 elemento. Tem um número médio de módulos e suas dimensões são de 45 x 45 x 8,5 mm de profundidade e sua limpeza é muito simples, já que só vais precisar um panos suave e seco. Foi fabricada com termoplástico sem halogéneos que é um material muito seguro para teu lar, já que evita, em caso de incêndio, a propagação das chamas e também, no caso de emissão de fumos, não terá uns altos níveis tóxicos. A placa para voz e dados da série Simon K45 desenhou-se segundo a norma UNE-EN 60.670-1:2006 e é adequada tanto para encastrar como para utilizar em superfície e pode-se usar em divisões com temperaturas entre os -5 e os 60ºC.

## ACABAMENTO

Branco

## COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.ª 50012088-030)

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó

## CLASSE ETIM

EC000018

## OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90º (ref.ª K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### COMPATÍVEL COM CONECTORES
Séries LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo da Nexans®.

### CONECTORES RJ45
Não incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA
Sim

### FORMATO
RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS
Meio

### TIPO DE PLACA
Plana

### RAL
9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos na placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Nexans®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Conetores RJ45 de Nexans®

### VERSÃO
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.ª 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

# INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
45570.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436023642

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
70.00

LARGURA DA EMBALAGEM
93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
140.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
911400.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.24

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.24

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM