

**Kit boîte de sol réglable pour dalle de béton 8 éléments
avec 2 doubles prises, 1 double prise ASI et 2 plaques avec
1 connecteur RJ45 Cat.6A FTP gris Simon 500 Cima**

RÉF. 52007401-030



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Ce kit de boîtier de sol réglable pour dalle béton, issu de la série Simon 500 Cima, comprend 8 éléments : 2 prises doubles, 1 prise double UPS et 2 plaques avec 1 connecteur RJ45 Cat.6A FTP. Il est compatible avec les prises franco-belges et les connecteurs RJ45 Keystone I, II, ATT®/Avaya® à enclenchement rapide. De finition grise, il est équipé de 2 prises doubles pour circuit électrique standard. Lors de l'installation, veuillez noter que le bornier est à enclenchement rapide (1 clic®). Pour une installation optimale, ce produit doit être associé à un bac de réception en plastique (référence 52052104-035). En option, nous recommandons l'utilisation d'un cache-fils encastré (référence 52053104-035) si le revêtement de sol est différent. Ce kit est spécialement conçu pour une installation sur dalle béton, mais convient également aux planchers techniques. Fabriqué avec différents matériaux métalliques auto-extinguibles et sans halogènes, ce produit vous offre une protection maximale en cas d'incendie.

FINITION

Grey

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Pour finaliser l'installation, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement en plastique (réf. 52052104-035) ou une boîte d'encastrement métallique (réf. 52052204-033). Combinaison possible avec un couvercle affleurant (réf. 52053104-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

8

NOMBRE DE CONNECTEURS

2

TYPE DE CONNECTEUR

6A FTP

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Oui

FORMAT

Franco-Belge

CLASSIFICATION IK

08

FONCTION INDICATEUR

Oui

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE PLAQUE

Plate

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

170 x 265 mm

NOMBRE DE PRISES ONDULÉES

1

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic and metallic

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053112311	POIDS NET DU PRODUIT 2.20	LONGUEUR EMBALLAGE 282.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053112311	VOLUME EMBALLAGE 3933900.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 75.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.20	LARGEUR EMBALLAGE 186.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.20
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM