

Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP grafito Simon 500 Cima

REF. 50001085-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los productos Simon de la gama Cima 500, son una excelente alternativa para sus necesidades de conectividad en Voz, Datos, Multimedia y Mando y Control. Simon trabaja de manera permanente con la seguridad, comodidad, sencillez y la velocidad de transmisión. Asegura modularidad y ampliaciones cada vez que sea necesario, estando preparada para el futuro de las nuevas tecnologías. Garantía de Total Compatibilidad con conectores de Voz y Datos del mercado actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. La Gama Cima 500 evoluciona hacia la mínima cantidad de herramientas para su instalación. Los conectores RJ45, se colocan directamente por clipaje en la placa. En esta placa no es necesario el uso del adaptador correspondiente ya que incluye los elementos necesarios para el clipaje automático. Se trata de una Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP. Acabado grafito, de la gama Simon 500 Cima. Categoría 6A FTP. Compatible con los conectores de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 44 mm. Admite cableado 22-24 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión. Temperaturas extremas que resiste: -5 a +60° C. Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

Cableado 22-24 AWG

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CONEXIÓN RJ45

Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL
CONECTOR

categoría 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y
datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

OBTURADOR DE POLVO

Sí

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y
datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo,
sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097960	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 1.26
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

