

# Вспомогательный механизм с подсветкой (спутник) для кнопочного светорегулятора 75305-69 или кнопочного релейного выключателя 75322-69 с системой винтового соединения Simon 75

РЕФ. 75306-69



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

### СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Нет

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Механизм и инструкции

### СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/ ПЕРЕКРЕСТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

### СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

### КЛАСС ETIM

EC000011

### ЗАМЕЧАНИЯ

Позволяет использовать до 15 вспомогательных механизмов в одной и той же цепи

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ  
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ  
КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ТОКА (МА)

1.5 mA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ  
3

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ  
ЦЕПЕЙ

1

ТАЙМЕР ОТКЛЮЧЕНИЯ

15 мин

СОВМЕСТИМО С  
ЭЛЕКТРОННЫМ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ  
УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ  
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

500 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

СОВМЕСТИМО С  
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ  
ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ  
РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С  
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ  
ЛАМПАМИ (VA)

Нет

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ  
ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ  
(W)

500

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО  
НА ЦЕПЬ

15

ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ  
(W)

40 W

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ  
(VA)

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ  
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 55 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ  
ХРАНЕНИЯ (°C)

25 - 70 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА  
КАБЕЛЯ (ММ)

6

КОГОТЬ

В комплекте

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В  
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ  
КОРОБ

Универсальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                       |                                         |                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN                    | МАССА НЕТТО ПРОДУКТА                    | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ<br>УПАКОВКИ |
| 8421053068328                         | 0.09                                    | ММТ                           |
| ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ     | ЕДИНИЦА ВЕСА<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | ОБЪЕМ УПАКОВКИ                |
| 0.00                                  | KGM                                     | 329232.00                     |
| ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ     | EAN УПАКОВКИ                            | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ       |
| 0.00                                  | 8421053068328                           | ММQ                           |
| ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ      | ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ               | БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ           |
| 0.00                                  | 1                                       | 0.09                          |
| ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ      | ВЫСОТА УПАКОВКИ                         | НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ            |
| 0.00                                  | 57.00                                   | 0.09                          |
| БРУТТО-ВЕС<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ | ШИРИНА УПАКОВКИ                         | ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ         |
| 0.09                                  | 76.00                                   | KGM                           |
|                                       | ДЛИНА УПАКОВКИ                          |                               |
|                                       | 76.00                                   |                               |