

Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 1 elemento negro Simon K45

REF. KR245/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco y bastidor en color negro de la serie Simon K45. Es un marco para caja de pared y que sirve para instalar tanto en superficie como para empotrar y cuenta con 1 elemento. Sus dimensiones son de 80 x 80 x 9 mm e incluye bastidor con alojamientos para fijarse sobre un cajetín de empotrador universal. Este marco está fabricado en material termoplástico libre de halógenos que es un material muy seguro puesto que evita la propagación de las llamas en caso de incendio, así como un alto nivel de toxicidad si se produjera emisión de humos. Ha sido diseñado siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-1:2006 y se puede instalar en estancias con una temperatura entre los -5 y los más de 60 grados. Presenta una limpieza bastante sencilla, ya que solo vas a necesitar un paño suave y seco y olvidarte de utilizar cualquier tipo de paño y/o limpiador abrasivo que contenga cloro en su fórmula.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidor

OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidor con alojamientos para fijarse sobre un cajetín de empotrar universal

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 y 2 elementos

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670-1:2006)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo ancho

RAL
7021

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
75 x 70 mm

VERSIÓN
1 elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+650°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo sobre el bastidor suministrado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o sobre la base de la caja de pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.029	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3325000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436050655	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 60361	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.62
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 100	PESO NETO EMBALAJE 0.58
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.029	ANCHO EMBALAJE 190	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 175	