

Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 UTP branco Simon 500 Cima

REF. 50002081-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon através de suas faixas Cima 500, acede ao mercado tecnológico de alta velocidade com produtos compatíveis com os sistemas de conectividade das marcas a mais alta qualidade. Estes envoltentes, permitem-lhe aunar o conceito VDM de Soluções para conexão de Áudio, Vídeo e multimédia à simplicidade das instalações que se realizam de maneira rápida, praticamente sem ferramentas. É seu sistema de encaixe direto um dos melhores avanços, já que não é necessário trançar ou descarnar cabos. Totalmente compatíveis com os conetores RJ45 tanto de cobre como fibra ótica. Isto garante alta segurança pessoal e de instalações, sistemas modulares e ampliáveis de acordo com cada necessidade. Trata-se de uma Placa de voz e dados inclinada com cobertura contra poeira de 1 elemento com 1 RJ45 categoria 6 UTP branco Simon 500 Cima, categoria 6 UTP (cablagem interior). Compatível com RJ45 das marcas Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Acabamento em branco. Placa Individual Inclinada. Placa para 1 e 2 RJ45. A placa inclui encaixes para sua fixação envoltentes invólucros verticais e horizontais sem necessidade de adaptador. Dimensões 50 x 50 x 42,5 mm. Admite Instalado 22-26 AWG. Componentes metálicos com isolamento Termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Resiste a corrosão e as temperaturas extremas (-5 a +60° C). Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada
com proteção de pó, conetor
RJ45 de categoria 6 UTP e
manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envoltentes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Cablagem 22-26 AWG

CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

CARACTERÍSTICAS DO
CONECTOR

categoria 6 UTP

NÚMERO DE CONECTORES

1

CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Inclinada

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE
RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053097731	VOLUME EMBALAGEM 1.13
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 80.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 224.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.58
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	COMPRIMENTO EMBALAGEM 290.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

