

Accessoire pour joindre des registres IP66 dans un revêtement de sol Simon K45

RÉF. ACSE



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

A its watertight floor boxes with the ACSE accessory for junction IP66 trays for concrete floor within the collection Simon K45 made of metal and finishes in Aluminium, offers the perfect design for a room stylish, with the maximum security, workplace solutions and resistance. If you need more than one connection point, the ACSE accessory it facilitates the connection of trays to any of the 4 sides. Thanks to its design, makes it possible to the grouping of trays, within the perimeter of the same, to have more link points. Its composition in metal finished in Aluminium, it allows you to achieve a temperature range of installation of -25°C and 60 ° C, being able to they cannot be exceeded in construction. With this accessory with IP66 protection rating, keeping all the product isolated from water and dust. Security, innovation and functionality with a minimalist design in all of the range Simon K45.

FINITION

Aluminium

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Accessoire joint de registre IP66
dans un revêtement de sol

CLASSE ETIM

EC002420

MATÉRIAU

Métal

REMARQUES

Si vous avez besoin de plus d'un point de connexion, l'accessoire ACSE vous permet de connecter des bacs à l'un des 4 côtés.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 MOhm à 500 V

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni
contournement à 2000 V à 50H
pendant 1 minute

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 60° C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION

L'accessoire de liaison est fixé aux logements définis à cet effet et répartis sur les côtés du registre

SENS D'INSTALLATION

L'union de la boîte se fait en fonction de la position verticale de l'accessoire

TYPE D'INSTALLATION

Grâce à sa conception, les registre pour revêtement de sol peuvent être regroupés autour de tout leur périmètre, avec plusieurs points de connexion.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.02	LONGUEUR EMBALLAGE 105.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036789	VOLUME EMBALLAGE 514500.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 51450.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.21
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.02	LARGEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.21
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM