

Espelho Ofiblock Line de 2 elementos para encastrar em móveis aço inox Simon K45

REF. KSF132/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A sofisticação dos acabamentos em aço inoxidável, contribuem ao espelho Ofiblock Line da Simon K45, o design perfeito para adaptar-se às novas tendências decorativas com um design discreto e elegante. Consta de 2 elementos e está desenhado para instalação encastrada em móveis para uma integração total do conjunto em qualquer tipo de espaço compacto. Com uma dimensão de 76 x 166 x 58 mm, este espelho pode instalar-se em qualquer móveis sem necessidade de garras sempre que conte com um espessura da partir de 10 mm. Foi fabricado com aço inoxidável com efeito escovado e pode atingir um intervalo de temperatura de -5 a mais de 60 °C. Funcionalidade, inovação e estilo num espaço compacto graças ao espelho Ofiblock Line da coleção Simon K45.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Perfis de alumínio Ofiblock Line e Ofiblock Compact Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho Ofiblock Line para encastrar em móveis e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Instalação em quaisquer móveis (sem uso de garras) a partir de 10 mm de espessura.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOCO

Não

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

150 x 64 mm

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aparafusamento lateral para fixar o espelho Ofiblock Line sobre os móveis. Opcionalmente, está disponível o conjunto de garras (ref.^a KSF7) que não precisa de aparafusamento do espelho Ofiblock Line sobre os móveis.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar em móveis.

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

O espelho inclui orifícios laterais para permitir a fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053117804

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.25

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1275000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053117804

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.24

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.25

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.25

LARGURA DA EMBALAGEM

100.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

170.00