

Variateur rotatif de 20-250 W (Adapté aux LEDs dimmables) connexion à vis avec griffes Blanc Simon 54

RÉF. 54314-30



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,
Simon 54 Nature

COMPATIBLE AVEC LAMPES INCANDESCENTES ET HALOGÈNES 230V (W)

500 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON- POUSOIR MÉCANIQUE

Oui

COMPATIBLE AVEC INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec enjoliveur

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit il n'est pas possible de connecter deux régulateurs électroniques de tension

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	PUISSANCE MINIMALE (W) 20 W
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 2,5 mm	COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA) Non	COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA) Non
NOMBRE DE CONTACTS 3	FRÉQUENCE 50 Hz	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 40 °C
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES 1	CLASSIFICATION IP IP20	ALIMENTATION (V~) 230 V~
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W) 350 VA	COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W) Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 - 50 °C
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W) no	PUISSANCE MAXIMALE (W) 500	VERSION Simple
	TYPE DE MÉCANISME Rotary	NOMBRE DE FILS 2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE CONNEXION DE BORNE BUS Por inserción	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel
GRIFFE Incluses	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

PN-EN60669-2-1:2007

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.00

LARGEUR EMBALLAGE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

LONGUEUR EMBALLAGE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

5902787825959

VOLUME EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM