

Interruptor para persianas 10 A 250 V~ com 3 posições: subida, descida e paragem branco Simon 27 Play

REF. 27333-65



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor para persianas com 10 A de intensidade e uma potência de 250 V~ com três posições disponíveis: subida, descida e parado. O seu acabamento é em cor branco e pode encontrar o elemento na categoria “controlo de persianas” da série Simon 27 Play. O seu funcionamento é basculante e o tipo de encravamento é mecânico. Como se mencionou anteriormente o mecanismo está dotado com posição central para deter a subida/descida da persiana.

Beneficia das melhores e mais inovadoras funções eletrónicas além de impor a base da coleção Simon 27 Play em cada canto do teu lar, desfrutar decorando é a premissa chave da coleção, é por isso que traz um conceito revolucionário que te permite tomar a iniciativa na decoração da cada um dos cantos da tua habitação, tirando o máximo proveito à cada uma de suas características em personalização.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000044

OBSERVAÇÕES

Mecanismo dotado com posição central para deter a subida/descida da persiana.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE TRAVAMENTO

Mecânico

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INTENSIDADE (A)

10 A

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e
Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252017

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22.8

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

39.2

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

46

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.026

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.035

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.035

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053080832

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

50

LARGURA DA EMBALAGEM

105.4

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.159

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.336

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.35

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM