

# Kit arrière pour 2 éléments avec 1 prise 2P+T, 1 interrupteur de coupure de phase réglable 2/3 fils et 1 chargeur USB 2.1A avec smartcharge Simon 100

RÉF. 10010227-039



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Noir

### CLASSE ETIM

EC002846

## INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE  
CE

TYPE DE MÉCANISME

Touche interrupteur à  
impulsion/Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TENSION (V~)

230 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE  
- FONCTION 1

Schuko: 1 click connection (1  
click®)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010\*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011\*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1\*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053232071

POIDS NET DU PRODUIT

0.24

LONGUEUR EMBALLAGE

158.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053232071

VOLUME EMBALLAGE

1042800.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.24

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM