

Conector BNC 75 Ohms hembra con placa embellecedora negro Simon K45

REF. K102D/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este conector está dentro de la gama de productos Simon K45 y más concretamente es un conector BNC 75 Ohms hembra que incluye la placa embellecedora. El producto se presenta en un innovador y elegante color negro que quedará ideal en cualquier lugar de la estancia donde se ubique. La instalación del conector es muy sencilla y permite llevarla a cabo mediante empotramiento o directamente sobre la superficie. El producto tiene unas medidas de 22,5 x 45 milímetros. Su embornamiento se realiza mediante soldadura y su tipo de funcionamiento es mediante inserción. Lo único que hay que tener en cuenta es que la longitud máxima de cableado recomendada para el conector es de 90 metros, si el cable es un RG-6. El conector está fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico sin halógenos, que le dan gran resistencia y dureza, lo que alarga su vida útil. Además, estos materiales son autoextinguibles, es decir, que no contribuyen a la propagación de las llamas en caso de incendio y reducen la toxicidad del humo, por lo que incrementan la seguridad del conjunto final.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector BNC 75 Ohms hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

FORMATO

BNC

RAL

7021

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

TIPO DE CONECTOR

BNC

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CONTACTOS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

NÚMERO DE CABLES

2

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046931	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.15
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	