

Kit dentro de la mesa completo con tapa doble apertura aleta metálica, cargador 4xUSB, 8 schukos y 2 elementos vacíos blanco Simon 400

REF 47624000-130



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Metal

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfiles precableados, envolvente, garras de fijación, derivación en T de 3 polos con 1 entrada macho y 2 salidas hembra y manual de instalación.

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS

2

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP30

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2

NÚMERO DE ENCHUFES

8 bases para circuito de corriente estandar

NÚMERO DE CARGADORES USB

2

PROTECCIÓN CONTRA POLVO Y PEQUEÑOS OBJETOS

Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

318 x 175 mm (\pm 2mm)

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

VERSIÓN

12 elementos

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

127 mm

DIMENSIONES (MM)

338 x 185 x 127

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA TAPA

2

ACCESO AL CABLEADO

Con aleta metálica

ALCANCE DE LA GARRA (MM)

Entre 20 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (according to standard IEC 60670)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE LA APERTURA

A 45° y 135°

DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Através de colocação de garras fornecidas ou de parafusos nos orifícios disponíveis

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

O produto é fornecido com todo o material necessário para a sua instalação.

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

DESCRIPCIÓN VÍDEO

Instalación Simon 400 dentro de la mesa con tapa doble apertura

INSTALACIÓN DE VÍDEO

[Ver video](#)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

3.5 KGM

PESO BRUTO

3.5 KGM

EAN PRODUCTO

8421053273814

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

130 MMT

ANCHO EMBALAJE

215 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

345 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

9642750 MMQ

PESO NETO

3.5 KGM

EAN EMBALAJE

8421053273814