

Mini Programador Analógico Diario para Exterior Coati

REF. AF131016



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Programador diario mecánico de reducidas dimensiones especialmente diseñado para operar en exteriores gracias a 2 tapas IP44 resistentes al agua que protegen tanto la zona de programación como el enchufe. Este temporizador de la marca COATI es de sencilla configuración y fácil uso que cuenta con unos intervalos de maniobra de 30 minutos por cada ciclo de conexión.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

CLASE ETIM

EC001664

EMBALAJE

Blíster

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

62x160x200

OBSERVACIONES

USO EXTERIOR IP44: Con 2 tapas IP44 resistentes al agua que protegen tanto la zona de programación como el enchufe CONFIGURACIÓN SENZILLA: Puedes configurar el programador en intervalos de tiempo de 30 minutos. Al ser diario, cada día se repetirá la programación escogida. TAMAÑO MINI: Ideal para espacios pequeños, reduce el impacto visual del producto en la pared

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

TIEMPO DE MANIOBRA

30 minutos

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TIPO

Analógico

CLASIFICACIÓN IP

IP44

MODO DE OPERACIÓN

Analógico diario

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-2-7:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE
8412852131016	0.185	0
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	0
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	18412852131013	0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	6	1.11
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0	0	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	
0.185	0	