Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 WW

REF. **72061040-883**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria modular Advance M4 120 x 30, con luces led de color cálido y control eléctrico mediante el clásico sistema de ON-OFF. Pertenece a la serie Simon 720 de luminarias modulares, que se caracteriza por ofrecer productos para iluminación interior que apuestan por el ahorro energético y la calidad. La óptica de la luminaria es translúcida y la temperatura del color del producto es de 3000 k. Es de categoría B y tiene 3600 lumens, con una potencia de 34 W. Su frecuencia es de 50/60 Hz. Se presenta en un bonito acabado en color blanco, que dota a la luminaria de versatilidad y funcionalidad. La correcta instalación debe de realizarse en techo técnico con la perfilería a la vista. El peso total de la luminaria es de 4,9 kilos y sus medidas son de 1195 x 295 x 60 milímetros en total. Este producto de iluminación interior soporta temperaturas de hasta +40 grados centígrados y ofrece una durabilidad muy alta, con una elevada capacidad lumínica.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
40 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
On/Off

CRI
82.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (ºC)
100.000 h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
129 lm/W

LÚMENES (LM)
3600 lm

LÚMENES/W
3600 lm/28W

ÓPTICAS
Translúcida

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
28 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053124765

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.46

PESO NETO DEL PRODUCTO
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053124765

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
65.00

ANCHO EMBALAJE
300.00

LONGITUD EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
5.46

PESO NETO EMBALAJE
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM