

Accesorio ángulo interior para minicanal 20x50mm de PVC o Libre de halógenos

REF TMA103203/9



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Complemento para instalación de minicanal

ACABADO

Blanco

MATERIAL

PVC

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

VERSIÓN

20x50mm

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

176313 MMQ

PESO NETO

0.018 KGM

PESO BRUTO

0.018 KGM

EMBALAJE

12

ALTO EMBALAJE

65 MMT

ANCHO EMBALAJE

155 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

210 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2115750 MMQ

PESO NETO

0.216 KGM

PESO BRUTO

0.216 KGM

EAN EMBALAJE
8426436039513