

## Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K Spot DALI Negro

REF. 70323338-282



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight 703.23 Orientable Redondo 2700K con óptica Spot, modelo en negro. Para identificarlo, esta luminaria tiene una referencia, que es 70323338-282. Con unas dimensiones de 82x82x64 milímetros, se trata de una luminaria ideal para empotrar. Esta luminaria Downlight 703.23 Orientable redondo 2700 K con óptica spot tiene un sistema DALI para su manejo, que permite, desde un control maestro, tener todo el manejo de las luminarias que quieras a tu alcance, siempre que utilicen este sistema DALI. Su frecuencia eléctrica es de 50/60 Hz, mientras que puede soportar temperaturas de entre -15 y 35 grados.

Esta gama de productos de la serie 703 de Downlights es para distintos usos profesionales, tales como restaurantes de todo tipo, oficinas, hoteles, recepciones de empresas o comercios. Idónea también para centros educativos, centros de ocio de todo tipo y distintos espacios públicos.

¡Solicita más información a nuestro servicio técnico si te surge alguna duda!

#### APLICACIÓN

Educación,Healthcare,Hotel,Office,Residencial,Restauración,Retail

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### LÚMENES (LM)

700 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### CORTE

Sí

### LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### ÓPTICAS

Spot

### ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30.000 h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

### POTENCIA (W)

7.5 W

### CONTROL

DALI


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


### VIDA ÚTIL

30.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### OPTICS ICONS




### POWER ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### ROTATION ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053088975

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.40

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.28

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053088975

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

110.00

### ANCHO EMBALAJE

135.00

### LONGITUD EMBALAJE

170.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

2524500.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.31

### PESO NETO EMBALAJE

0.28

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM