

## Caja de pared de superficie para 4 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF 51000004-038



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

#### OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

#### ACABADO

Grafito

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### CLASIFICACIÓN IK

7

#### NÚMERO DE AGUJEROS PARA ABRAZADERAS

16

#### NÚMERO DE AGUJEROS PREPERFORADOS 30 X 50 MM

2

#### NÚMERO DE AGUJEROS PRE-PERFORADOS Ø20 MM

2

#### NÚMERO DE AGUJEROS PREPUNZONADOS Ø25 MM

2

#### RAL

7021

#### DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

#### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

#### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

#### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

#### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5MΩ a 500 V

#### IP

IP4X

#### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

#### NÚMERO DE CARCASAS PARA CONEXIÓN A TIERRA

2

#### NÚMERO DE MÓDULOS

8

#### NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES

5

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

4 elementos dobles

#### PROFUNDIDAD (MM)

50

#### DIMENSIONES (MM)

286 x 167 x 59

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de superficie

#### EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

#### DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021|EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.66KGM

PESO BRUTO

0.66KGM

EAN PRODUCTO

8421053091654

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

75MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

290MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3.589DMQ

PESO NETO

0.66KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053091654