

LedFlex 810.62 6500K IP65 240LED/m

REF. 81062100-986



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Diseñada para crear una iluminación interior de ambiente o decorativa. La LedFlex 810.62 6500K IP65 240LED/m con su óptica General aprovecha los contornos o foseados para crear una iluminación suave y de gran calidad. Su instalación es por perfilera y tiene unas dimensiones de 0,0012 metros de ancho, 1 metro de longitud y 0,0045 metros de alto.

Destaca su gran potencia lumínica y su escaso consumo eléctrico. Sus 10.000 lúmenes solamente necesitan 70 vatios de potencia. Gran eficiencia energética y durabilidad ya que su l70 es de 30.000 horas.

Su controlador es del tipo PWM. Tiene una gran resistencia a los cambios de temperatura ya que su intervalo óptimo de funcionamiento es de -20°C a 40°C. Su temperatura de color de 6500° K es una luz fría, perfecta para imitar la luz natural.

Cada vez son más los hoteles, comercios, hogares u oficinas que optan por este tipo de iluminación de calidad gracias a la serie Ledflex 810 de Simon.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores, Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DRIVER INCLUIDO

No

LÚMENES (LM)

10000 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

L70 (°C)

30.000 h

LÚMENES/W

10000 lm/70W

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

ÓPTICAS

General

CONTROL

PWM

TIPO DE COLOR

CW

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

142,9 lm/W


POTENCIA (W)

70 W


PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfilería

NORMATIVA


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053203170

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1200.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053203170

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.57

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

2.00

PESO NETO EMBALAJE

0.45

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

24.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.57

LONGITUD EMBALAJE

25.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT