Goulotte de sol 2m et 85x18mm avec 2 compartiments

RÉF. **TF11172/8**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le canal de sol DCS TF11172/8, avec un couvercle en aluminium anodisé, est une solution idéale pour la distribution de câblage électrique et de données en intérieur. Conçu pour des installations au sol, il offre un profil de 85x18 mm, ce qui le rend parfait pour des espaces à forte demande de connectivité tels que bureaux, locaux de travail et établissements éducatifs. Avec une résistance mécanique IK08 et une capacité de charge maximale de 45 kg/cm^2, il garantit durabilité contre les impacts, les passages fréquents et occasionnels de véhicules. Son système d'installation permet une fixation rapide par vis et un entretien facile grâce au retrait du couvercle avec des outils spécifiques.

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000722

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK
08

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

RAL
7035

CLASSIFICATION IP
IP4X

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053229088

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.75

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436027978

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
8

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
90.00

LONGUEUR EMBALLAGE
2005.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
16240500.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
6.00

POIDS NET EMBALLAGE
6.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM