

# Interruptor bipolar para carril DIN 16A 100-230 V~ para apagado total iluminación Simon iO

REF 10002890-039

Image

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Simon 100 y Simon 270

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto e instrucciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

INTENSIDAD (A)

16 A

IP

IP19

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/230 V~

PROTOCOLO IO

Wifi

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

TIPO DE MECANISMO

Por pulsación o mediante aplicación Simon iO

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para carril DIN

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

A tornillo

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + EN IEC 63000:2018<br />

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

60 MMT

ANCHO PRODUCTO

35 MMT

PROFUNDO PRODUCTO

90 MMT

VOLUMEN PRODUCTO

189000 MMQ

PESO NETO

0.11 KGM

PESO BRUTO

0.11 KGM

EAN PRODUCTO  
8421053233481

EMBALAJE  
1

ALTO EMBALAJE  
85 MMT

ANCHO EMBALAJE  
75 MMT

PROFUNDO EMBALAJE  
95 MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
605625 MMQ

PESO NETO  
0.11 KGM

PESO BRUTO  
0.16 KGM

EAN EMBALAJE  
8421053233481