

Kit arrière pour 2 éléments avec 1 commutateur poussoir et 1 prise Schuko intégrée avec chargeur USB 2.1A SmartCharge Simon 100

RÉF. 10010216-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Faisant partie de la série Simon 100, ce kit arrière vertical pour deux modules comprend un interrupteur va-et-vient à bouton-poussoir et une prise USB. L'interrupteur est alimenté à une intensité de 10 AX et est raccordé à l'aide du système de bornage à déplacement d'isolant 1-click. Quant à la prise USB, elle est alimentée à une intensité de 2,1 A et se raccorde grâce à une vis. La pièce comprend deux types de fonctionnements, à savoir par bouton-poussoir à bascule et par insertion. Ce produit est alimenté à une tension de 250 Vca.

Il s'agit d'un produit standard fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD, 2014/30/UE EMC et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581 :2012, EN 60669-2-1:2004, EN 60669-2-1:2004 A1:2009, EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6, EN 60950-1:2006, EN 60950-1:2006 A11:2009, EN 60950-1:2006 A1:2010, EN 60950-1:2006 A12:2011, EN 60950-1:2006 A2:2011*3, ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 et IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Ce kit s'installe verticalement. Pour un entretien correct, veuillez à faire fonctionner le kit à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C et à l'entreposer à une température allant de -25 °C à 50 °C.

FINITION

Noir

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, support et instructions

CLASSE ETIM

EC002846

MATÉRIAU

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

10 AX

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

2 éléments

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

FORMAT

MONOBLOC

Non

VERSION

2 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION

Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053206379

POIDS NET DU PRODUIT

0.24

LONGUEUR EMBALLAGE

158.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053206379

VOLUME EMBALLAGE

1042800.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

75.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.24

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.24

LARGEUR EMBALLAGE

88.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM