

Proyector 740.01 Carril 4000K Spot DALI Negro

REF. 74001338-284



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 4000K Spot DALI Negro es un proyector que destaca especialmente por ofrecer una emisión de 1830 lúmenes para sus 20W de potencia, una cifra muy elevada para un proyector de estas características. Todo ello hace que cuente con una eficiencia lumínica que alcanza los 91,5, quizá la más elevada que se puede encontrar en cualquier proyector del mercado.

Cuenta con una instalación de tipo carril, lo que hace que su instalación sea rápida y sencilla en cualquier tipo de espacio. En cuanto al tipo de luz que emite, es una luz blanca de tipo neutro que resulta muy atractiva, algo que es posible gracias a sus 4000 K de temperatura de color. En cuanto a su grado de protección IP, cuenta con una cifra de 20. Esto pone de manifiesto la necesidad de alejar el proyector de cualquier zona con agua o líquidos.

Su óptica es de tipo Spot, lo que permite que el ángulo de apertura del haz de luz sea de 15 grados. Como innovación el proyector incorpora el sistema de regulación DALI, que hace posible la personalización de ciertos parámetros del proyector en función de las necesidades que se tengan en cada momento.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE COLOR

NW

ÓPTICAS

Spot

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91,5 lm/W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

CRI

80.00

LÚMENES (LM)

1830 lm

POTENCIA (W)

20 W

L70 (°C)

60.000 h a 25°C


LÚMENES/W

1830lm/20W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215791

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215791

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM