

## Placa de voz e dados plana com proteção de pó de 1 elemento e 1 conector RJ45 de categoria 5e FTP preto Simon K45

REF. KA95F/14



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Sempre com a máxima qualidade e um excelente design, Simon nos propõe uma nova forma de conexão graças à série Simon K45. Nela encontraremos desde sistemas modulares de colunas, caixas de superfície ou chão, sempre com os melhores materiais e acabamentos. Como esta placa para conexão de voz e dados. Com forma plana, de um elemento e com conector RJ45 de categoria 5e, admite 22-24 AWG de cabo e tem um acabamento em cor branco. Pode-se instalar para superfície ou encastrar e é muito fácil de limpar. Se fosse necessário, além disso, esta placa pode-se combinar com envoltentes verticais. Para isso será necessário utilizar o posicionador Simon K66 para poder pôr a placa em posição vertical. Sem dúvida, a série Simon K45 será tua aliada perfeita para solucionar todos aqueles problemas de conexão que possam aparecer em teu lugar de trabalho.

### ACABAMENTO

Preto

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana com proteção de pó, conector RJ45 de categoria 5e FTP e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

Cablagem 22-24 AWG

### DISPONÍVEL EM

Placa com 1 e 2 conetores RJ45

### CONEXÃO RJ45

Com ferramenta de inserção

### CARACTERÍSTICAS DO CONECTOR

Categoria 5e FTP

### CONECTORES RJ45

Incluído na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Quarto

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Fornecido com a placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436067837

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8426436046122

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

### ALTURA EMBALAGEM

70.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

93.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

140.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

911400.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

2.50

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.24

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM