

Luminaire modulaire Simon 726 120x30 LowGlare Blanc chaud DALI

RÉF. 72661333-683



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Éclairage général

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

DALI

TYPE DE COULEUR

WW

CLASSIFICATION IP

IP20

IRC

80.00

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

74 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

-15 - 40 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

2900 lm

ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

LUMENS/W

2900 lm/39W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

OPTIQUES

Microprismatique

PUISSANCE (W)

39 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, encastré, profil caché ou suspendu

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

3 ans 30.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 2.10	LONGUEUR EMBALLAGE 350.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053194140	VOLUME EMBALLAGE 17934000.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 3.00	HAUTEUR EMBALLAGE 1281.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
	LARGEUR EMBALLAGE 40.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.10