

Светорегулятор электронный поворотной-нажимной проходной 40-500Вт 230В~ узкий белого цвета Simon 27

РЕФ. 27313-34



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ДВУХПОЗИЦИОННЫМ/ ПЕРЕКРЕСТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Да

СОВМЕСТИМО С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ И ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ 230В (ВТ)

500 VA

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКОЙ КНОПКОЙ

Нет

СОВМЕСТИМО С МЕХАНИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Нет

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Светорегулятор с накладкой и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000025

ЗАМЕЧАНИЯ

В одной и той же цепи нельзя подключать два светорегулятора

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ
ТОКА (МА)

1.5 mA

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ
3

КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ
ЦЕПЕЙ

1

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

500 VA

СОВМЕСТИМО С
ЭЛЕКТРОННЫМ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВОМ

Нет

СОВМЕСТИМО С ГАЛОГЕНАМИ
С ЭЛЕКТРОННЫМ
ТРАНСФОРМАТОРОМ (W)

300 VA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

СОВМЕСТИМО С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ С РЕГУЛИРУЕМОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕАКТИВНОСТЬЮ 1-10В

Нет

СОВМЕСТИМО С
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ
ЛАМПАМИ (VA)

Нет

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

СОВМЕСТИМО С НИЗКИМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ (W)

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
(W)

500

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НА ЦЕПЬ

1

ТИП МЕХАНИЗМА

Светорегулятор

МИНИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
(W)

40 W

СОВМЕСТИМО С ДВИГАТЕЛЯМИ
(VA)

Нет

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

0 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)

230 В~

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)

20 - 75 °C

ТИП

Светорегулятор

ВЕРСИЯ

Одиночное

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

2

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

8

КОГОТЬ

Simon 27

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный и
Специальный

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053060148	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.02	ДЛИНА УПАКОВКИ 84.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.02	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 110.12
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	EAN УПАКОВКИ 8421053060148	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ CMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.00	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.05
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ВЫСОТА УПАКОВКИ 23.00	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.02
	ШИРИНА УПАКОВКИ 57.00	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM