

Detector de movimiento y luminosidad empotrado 8m blanco IP54

REF. AC10344-190

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Detector de movimiento y luminosidad de empotrar PIR. La altura de instalación recomendada es de 2,5 m, siendo la altura máxima de 4 m. Tiene un ángulo de detección de 360 ° y un ángulo de apertura de 180°. El rango de detección tangencial es de 8 m y el rango de detección radial de 4 m.

El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 8 s - 35 min. La configuración del detector se realiza a través de potenciómetros.

La salida de control es On/Off y la potencia máxima conmutable es de 1000 W (350 W LED).

La tensión de alimentación es 220 - 240 VAC. La temperatura de funcionamiento del detector es: -20 - 40 °C.

Acabado blanco, grado de protección IP 54 y dimensiones: Ø 78 x 89 mm.

Garantía de 5 años.

Para más información de producto visita la web de STEINEL pulsando [aquí](#)

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Simon 360 LOLA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Sensor

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 40 °C

RAL

9010

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi Mesh

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TIPO

PIR

CLASIFICACIÓN IP

IP54

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrado

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años