# Profilé aluminium Ofiblock Line Plus pour 7 éléments graphite Simon K45

RÉF. **KFP107/14**



# INFORMATION DE BASE

## DESCRIPTION

This Ofiblock Plus aluminium profile of 7 elements is included in the s erie Simon K45 and is finished in graphite. The collection has been designed to improve the workplace solutions in the work stations. Measures 69 x 400 x 74 mm and is made of metal, specifically in anodised aluminium with frame and side covers in self-extinguishing halogen-free thermoplastic. It is a material very safe in case of fire, prevent the propagation of the fire and guarantees the low toxicity having smoke. The profile is accompanied by a blind plate that facilitates the internal distribution of cabling. As it has greater depth, it is also improves the bending radius of voice and data cabling and multimedia connections. The piece is suitable for installation on walls, furniture, raised floor, surface-mounted metal with magnet, or on a DIN rail.

## FINITION

Noir

## MATÉRIAU

Métal

## COMPATIBILITÉ

Fonctions Simon K45 et possible de combiner avec la gamme Simon Câble électrique

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Profilé aluminium Ofiblock Plus, cadres centraux, séparateur de métal, 2 prises de terre, 2 plaques aveugles, capuchons, vis et manuel d'installation.

## CLASSE ETIM

EC002759

## REMARQUES

Profil avec une plus grande profondeur pour une distribution plus facile du câblage à l'intérieur du support et un rayon de courbure amélioré du câblage voix et données et multimédia.

# INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
disponible en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 éléments

### NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS
4

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Assuré à cet effet par la fixation du séparateur de métal dans le rail

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

### CONNECTABLE
Non

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES
7 modules

### RAL
7021

### NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
Up to 6 wires on each side of the bracket using plate K20/14. The bracket is supplied with modular sides for access to different types and quantities of wires.

### ESPACE POUR DISTRIBUTION DE CÂBLAGE
Le support est fourni avec 1 plaque aveugle pour faciliter la distribution du câblage interne.

### VERSION
7 éléments

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ACCÈS AU CÂBLAGE

À travers les accommodation situés sur les faces du profiléé. Entrée pour tube ondulé ou presse-étoupe, connecteurs de connexion rapide, câbles de câblage électrique, câblage voix, données et multimédia via des plaques spécifiques.. 4 câbles traversant chaque côté des cadres fournis avec le profilé (les cadres indicateurs sur les cadres de finition doivent être mécanisés)

### NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

2

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

### TYPE DE FIXATION

En fixant le support sélectionné et en reliant ensuite le rail DIN arrière dans le support (sauf possibilité de fixation directe avec les vis fournies avec le support)

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour une installation sur des murs, du mobilier, des planchers techniques, des surfaces métalliques avec un aimant ou des rails DIN.

### RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436039056

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
2536128.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.62

POIDS NET DU PRODUIT
0.62

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436039056

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
408.00

LARGEUR EMBALLAGE
74.00

LONGUEUR EMBALLAGE
84.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
2536128.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.63

POIDS NET EMBALLAGE
0.62

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM