

Proyector 629 Carril 4000K SP Blanco

REF. 62902030-284



INFORMACIÓN BÁSICA

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ÓPTICAS

Spot

LÚMENES (LM)

2200

POTENCIA (W)

25

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2019

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053331361

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.7

LONGITUD EMBALAJE

290

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.6

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

5421840

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053331361

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.7

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

114

PESO NETO EMBALAJE

0.6

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

164

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM