

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Spot Negro

REF. 70324038-282



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Downlight 703.24 Orientable Cuadrado 2700K Spot Negro. Este producto tiene la siguiente referencia dentro del catálogo de Simon: 70324038-282. Cámbiate a la máxima eficiencia energética, durabilidad de tu luminaria y a las mejores prestaciones en cuanto a tono o color, siempre con una luz estable, cálida, que no se altera.

Una vida útil amplia, sin necesidad de reposición, de 60.000 h a 25°C, siendo el intervalo de temperatura óptimo para este producto de -15°C a 35°C. Esta luminaria Downlight 703.24 Orientable (230 V) de forma cuadrada tiene unas dimensiones de 82 x 82 x 64 milímetros y la instalación es de tipo empotrado.

Cuenta con un sistema de control sencillo, al uso, funcionando para su encendido y apagado con el simple movimiento ON - OFF, que activa o desactiva el mecanismo eléctrico. Revisa aquí el resto de información que contiene este producto.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CRI

80

LÚMENES (LM)

700 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

CORTE

Sí

LÚMENES/W

700 lm/7.5 W

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

ÓPTICAS

Spot

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

20°

POTENCIA (W)

7.5 W

CONTROL

On/Off


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

94 lm/W


VIDA ÚTIL

30.000 h


POWER ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053089095

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2524500

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053089095

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.22

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

110

PESO NETO EMBALAJE

0.2

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

135

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.32

LONGITUD EMBALAJE

170

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.2

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT