Luminaria industrial 816.44 5000K GN

REF. **81644038-785**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria Industrial 816 de SIMON, redonda de 430(diam)x490 mm para instalación en Suspendido, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia, con distribución fotométrica General. Cuerpo fabricado en lámina de aluminio y pintado en Negro. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF, aislado del cuerpo óptico y de la temperatura que éste último genera. Lúmenes disponibles 30900 lm para 4000K, 32200 lm para 5000K y consumo total de la luminaria de 240 W (eficiencia del sistema real hasta 134 lm/W). CRI>80. Instalable también en Suspendido mediante cadena (no incluido) i conectores IP68 incluidos mediante accesorio. Tensión de red 100-240 V 50/60Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°. y L90>. Dimensiones luminaria: 430(diam)x490 mm. IP 65. Altura mínima de instalación: . Peso de la luminaria 4,8 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IK
08

CLASIFICACIÓN IP
IP65

TEMPERATURA DE COLOR (K)
5000 K

CONTROL
DALI

CRI
80.00

L70 (°C)
128.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90°

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
134 lm/W

LÚMENES (LM)
32200 lm

LÚMENES/W
32200 lm / 240W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
240 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS




LIGHT REGULATIONS ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




POWER ICONS



CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Suspendido


INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

REGULACIONES
CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053229378

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
200.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
485.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
485.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
47045000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
8.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
6.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053229378

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
200.00

ANCHO EMBALAJE
485.00

LONGITUD EMBALAJE
485.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
47045000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
8.00

PESO NETO EMBALAJE
6.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM