

Projeto 640.00 Carril WW CRI92 Wide Flood Branco

REF. 64000030-493



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Empresa Simon, através da linha de projetores 640, tanto de carril e encastrar, supera todas as prestações baseadas em tecnologia LED e dirigidas aos aplicativos de iluminação de acentuação e banho. A tecnologia LED garante as prestações lumínicas do produto, que são as mais procuradas pelos profissionais do design e as instalações, isto é a reprodução fiel das cores e intensidade de luz, ao longo do tempo. A não emissão de raios IV e UV, a faz ideal para a iluminação de produtos sensíveis ao calor e evita a degradação das cores. As temperaturas da cor também permitem selecionar a tonalidade da luz que mais se adequa aos produtos que se desejam realçar. Apresenta-se em versões de carril (Projeto 640.00) com óticas Spot e Wide Flood e de encastrar (Projeto 640.20), com ótica Wall Washer. Trata-se neste caso de um projetor de iluminação interior. Para colocar em carril trifásico que se oferece além. Projeto 640 Carril. Temperatura da cor 3000 k WW. Ótica WIDE FLOOD, que permite colocar o acentuação sobre o que se deseja iluminar. Cor Branco. Categoria B. linha de Projetores 640. Durabilidade 30.000 h a 25°C. 120-240 V 50/60 Hz. Ligado ON-OFF. Temperatura admitida 35°C máximo. Peso 1.4 kg. Colocação em Carril Trifásico. Dimensões 100x102 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2100 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2100 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

92.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
1.57

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.37

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053133279

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
230.00

LARGURA DA EMBALAGEM
130.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
180.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
5382000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.37

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM