

## Placa de voz e dados inclinada com proteção de pó 1 elemento para 2 RJ45 branco Simon 500 Cima

REF. 50000086-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Placa para conexão de voz e dados de um elemento para 1 e 2 conetores RJ45, pertencente à coleção Simon 500 Cima. Foi fabricada com termoplásticos sem halogéneos, que permitem a não propagação de fogo e fumos em caso de incêndios. De forma inclinada, conta com cobertura contra poeira e um acabamento em cor branco. Inclui além disso encaixes para sua fixação, já seja em vertical ou horizontal, sem necessidade de adaptador. A Série Simon 500 Cima conta com um dos sistemas de instalação mais rápida, através de um ligação de bornes por corte. Só é necessário executar os seguintes passos: inserir, apertar e pronto!, sem necessidade de descarnar o cabo. Esta série conta além disso com um sistema de bastidores para instalações independentes de circuito elétrico, voz e dados. Simon 500 CIMA é portanto a solução às necessidades mais exigentes do mercado, além de contar com um sistema que poupa até um 50% no tempo de instalação.

### ACABAMENTO

Branco

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada  
com proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDADE

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVAÇÕES

A placa inclui encaixes para fixação em envolventes verticais e horizontais sem necessidade de adaptador.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o Módulo MD combinado

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### VERSÃO

Individual

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Inclinada

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALAÇÃO

fixação através de encaixe direto, sem necessidade de ferramentas

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0\*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0\*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0\*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0\*4

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0            | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0     | EAN EMBALAGEM<br>8421053095089               | VOLUME EMBALAGEM<br>1.472             |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0    | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0            | ALTURA EMBALAGEM<br>88                       | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.285         |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.014 | LARGURA DA EMBALAGEM<br>123                  | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.28        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.014          | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>136                 | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

