

# BOTONERA TOUCH LIGHTKEYPAD DE 8 FUNCIONES (6 DÍGITOS MÁS SUBIDA Y BAJADA) GRAFITO SIMON SCENA

REF. 89000150-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La botonera 89000150-038 Touch LightKeypad de 8 funciones (6 dígitos más subida y bajada) forma parte de la gama Scena de Simon y cuenta con acabados grafito y una alimentación de 12 VDC-DMX. Posee 8 acciones más apagado en una pieza que consta de 6 dígitos más subir y bajar. Además, se programa desde Touch Light Manager, desde dónde podrás seleccionar canales, grupos, escenas o secuencias, entre otros. Por último, este producto dispone de entrada IR y resulta compatible con el mando a distancia Simon 75350-69. Gracias a nuestro compromiso por mejorar, hoy podemos brindarte cualquier cosa que necesites gracias a la extensa gama de productos, líneas y colecciones con las que hoy contamos. Porque en Simon nos esforzamos por seguir ofreciendo productos de vanguardia que cuenten con la mejor calidad del mercado.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Touch LightKeypad, bastidor e instrucciones

### CLASE ETIM

EC002466

### COMPATIBILIDAD

Touch Light Manager

### OBSERVACIONES

Dispone de entrada IR y es compatible con mando a distancia SIMON 75350-69.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO MÁXIMO DE CANALES

1

### ALIMENTACIÓN (V~)

12 VDC/DMX

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

8 acciones más apagado total, 6 dígitos más subir y bajar.

### TIPO DE MECANISMO

Requiere de conexión a Touch Light Manager, Pulsación táctil

### FUNCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

Sí

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### OPERACIÓN

8 Acciones más apagado

### USO

Pulsación corta para Activar/Desactivar

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Semi empotrado; requiere caja de empotrar universal.

### DATOS DE CARACTERÍSTICAS DEL CABLE

Multifilar AWG 24; 2 pares trenzados con impedancia 120 Ohms y apantallado.

### TOPOLOGÍA DE INSTALACIÓN

Bus de comunicaciones DMX en serie, no se permiten derivaciones, con terminador de línea.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053096444

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0.53

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053096444

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

40.00

PESO NETO EMBALAJE

0.11

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

110.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.11

LONGITUD EMBALAJE

120.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.11

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT