

POINT 56 TW WIDE FLOOD DALI NEGRO

REF. 92062313-988



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED POINT de carril trifásico en acabado Negro, óptica de lente (Wide Flood 45°) con control avanzado de la luz. CRI>90, 2700-6500K, 18.5W, 1450lm, 78 lm/W. Cuerpo compacto de aluminio (Ø56 mm y longitud de 142 mm), driver DALI-2, flicker-free. Ideal para retail, vitrinas y exposiciones.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL DIFUSOR

Vidrio

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

50001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA	CRI	LÚMENES/W
50 - 60 Hz	90.00	69
CLASIFICACIÓN IP	DRIVER INCLUIDO	NÚMERO DE LUMINARIAS
IP20	Sí	1
TENSIÓN NOMINAL (V~)	CLASE ELÉCTRICA	PASOS DE MACADAM
220/240 V~	II	SDCM3
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	L80 (°C)	ÓPTICAS
0...+35	50.000 h a 25°C	Wide Flood
ALIMENTACIÓN (V~)	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)	FACTOR DE POTENCIA (Φ)
220/240 V~	45°	0.9
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	TIPO DE COLOR	POTENCIA (W)
0°C a 35°C	BIO	21
TEMPERATURA DE COLOR (K)	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)	VIDA ÚTIL
2700K - 6500K	69	50.000 h
CONTROL	LÚMENES (LM)	
DALI2	1450	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Carril

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053401408

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053401408

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.62

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

176.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.80

LONGITUD EMBALAJE

284.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT